



Dieses Modul ist eine Infrarot-Komponente zum Fernschalten von bis zu 4 Kanälen bei bis zu 64 Adressen. Das Modul ist für Hutschienenmontage ausgelegt. Die gesamte Elektronik ist in einem Phoenix-Gehäuse untergebracht.

### Die wichtigsten Technische Daten

#### Phoenix-Gehäuse Typ ME22,5

- B=22,5; H=110; T=99
- alle Anschlüsse sind steckbar
- Schnappbefestigung für Hutschiene

#### Spannungsversorgung

- über zwei Anschlüsse am Gehäuse
- 24VDC

#### Infrarotsensor

- über drei Anschlüsse am Gehäuse
- Wahlweise 70cm oder 10m Anschlußleitung
- PPM, Einzelimpulsübertragung

#### Adresseinstellung

- von außen mittels Dipschalter einstellbar
- 6 Adressbit = 64 Adressen

#### 4 Relaisausgänge

- acht Anschlüsse am Gehäuse: zwei Anschlüsse pro Relais
- 24V / 1A

### Anschlussbelegung

- 1: GND
- 2: +24VDC
- 3: nc
- 4: nc
- 5: nc
- 6: Vcc für Vorverstärker: Farbe weiß
- 7: GND für Vorverstärker: Schwarz
- 8: Signal Vorverstärker: Braun oder Rot
- 9,10: Kanal 1
- 11,12: Kanal 2
- 13,14: Kanal 3
- 15,16: Kanal 4

IR-Systeme GmbH & Co. KG  
Industriestr. 40  
97437 Haßfurt, Deutschland  
Tel: +49 (0)9521 61916-0  
Fax: +49 (0)9521 61916-110